

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/131755/2020/Po
Spis.zn.: MgMT/131755/2020/Po
Značka: OŽP/A-150/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 564

Teplice dne 23. června 2021

Malá vodní nádrž Modlany

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil dle § 94p stavebního zákona žádost podanou účastníkem řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany, IČ 00266493

a na základě tohoto posouzení

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ke stavbě vodních děl

Malá vodní nádrž Modlany

Jedná se o vybudování malé vodní nádrže v jihovýchodní části obce. V rámci stavby bude provedena stabilizace stávajícího koryta vodního toku. Stavba zahrnuje:

SO 01 – Těleso hráze:

vybudování homogenního zemního těleso hráze

úroveň koruny hráze	187,50 m n.m.
délka koruny hráze	28,75 m
šířka koruny hráze	3,0 m
zpevněná cesta šířky	2,0 m
sklon vzdušného svahu	1:2 (ohumusování, osetí)
sklon návodního svahu	1:3,3 (opevnění drceným kamenivem)

SO 02 – Spodní výpust:

železobetonový vtokový portál s dvojitou dlužovou stěnou a PVC korugovaným potrubím DN 300 mm prostupujícím stěnou u dna objektu
uzamykatelný kompozitový rošt v horní části
dřevěné zábradlí na návodní straně

úroveň vrchu objektu	187,50 m n.m.
úroveň dna objektu	185,60 m n.m. (dosedací práh dlužové stěny)
sklon nivelety dna objektu	0,5 ‰
úroveň vrchu dlužové stěny	187,10 m n.m.

obetonované navazující PVC korugované potrubí DN 500 mm
železobetonové výtokové čelo na vyústění potrubí
opevnění odpadního koryta těžkým kamenným záhozem

SO 03 – Bezpečnostní přeliv:

pevný nehrazený bezpečnostní přeliv lichoběžníkového profilu

délka přelivné hrany	1,6 m
sklon svahů	1:1,5
úroveň přelivné hrany	187,00 m n.m.

v místě prostupu hrází opevnění kamennou dlažbou do betonu a dvěma betonovými stabilizačními prahy (v místě přelivné hrany, v místě vzdušní paty hráze)
osazení dřevěné lávky s oboustranným zábradlím
opevnění koryta skluzu těžkým kamenným záhozem

SO 04 – Nádrž a úprava okolí:

vybudování a zpevnění sjezdu do nádrže (obnovení přístupové cesty ke korytu vodního toku)
vybudování dvou odběrných míst pro požární účely (2x betonová šachta s odběrným potrubím)
vybudování zpevněné cesty na levém a pravém břehu š. 2,0 m vč. stabilizační zídky z betonových palisád na pravém břehu (osazení 5 ks veřejného osvětlení není předmětem řízení)
vybudování nádrže se sklony svahů v poměru min. 1:3,3
opevnění svahu drceným kamenivem; na pravém břehu bude litorální pásmo ponecháno pouze v úseku východně od sjezdu do nádrže; úsek podél p.p.č. 231/3 bude zpevněn – kamenný pohoz svahu nádrže s urovnáním líce, tl. 500 mm, lomový kámen – hmotnost 80 – 200 kg, opevnění min. do úrovně max. hladiny, přechodný sklon svahu nádrže v poměru 1:1,5 až 1:3,3 /napojení nádrže ke korytu vodního toku/, lomový kámen uložen na geotextilii 400 g/m², stabilizační pata z lomového kamene hm. min. 200 kg
vybudování zemního ostrova

SO 05 – Stabilizace koryta:

opevnění stávajícího koryta těžkým kamenným záhozem

Stavba bude prováděna na p.p.č. 78/1, 82/2, 82/8, 82/9 v k.ú. Modlany a 231/1, 231/2, 231/4, 252/2, 252/3, 481/1, 492/2, 492/3, 255/3, 280/4 v k.ú. Věštiny. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0870 – Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok. Vodní útvar podzemních vod: 46120 – křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612. Orientační souřadnice (x/y): 975869/770857 (začátek úprav na toku), 975955/770725 (spodní výpust).

Dočasný zábor pro stavbu bude kromě části výše uvedených pozemků též na p.p.č. 252/1, k.ú. Věštiny.

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Zadržení vody v krajině, krajinnotvorný prvek, odběr požární vody.

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace (situace D.1.2.2.1 v měř. 1:250 a situace D.1.2.2.5.5) se zakreslením stavebních pozemků a požadovaným umístěním stavby.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Malá vodní nádrž v k.ú. Modlany – dodatek č.1“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl vypracovala firma VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1, ČKAIT ing. Vítězslav Pytelka 0013379, č. zak. P 2843/20, listopad 2020 (vč. dodatku SO 04 – Nádrž a úprava okolí – doplnění opevnění břehu nádrže; duben 2021). Případné změny **nesmějí** být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
3. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správci dotčených sítí.
4. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a

rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.

6. Po ukončení zemních prací budou přizváni ke kontrole kolizních míst před záhozem odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí.
7. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (stavební podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací. Také bude stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby.
9. Vodoprávnímu úřadu bude doručen aktualizovaný plán kontrolních prohlídek, na jeho základě bude přizván ke kontrolním prohlídkám.
10. Veškeré práce na stavbě musejí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům k únikům nebo úkapům ropných látek, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Na staveništi nesmějí být skladovány látky škodlivé vodám.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené podmínky souhlasu **MgMT – OŽP (odnětí ze ZPF)** ze dne 16.9.2020:

V terénu budou vyznačeny hranice trvalého záboru dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejících prací nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní pozemky.

Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka kulturních vrstev půdy v plné mocnosti profilu. Podle zpracované bilance skrývky činí celkové množství skrytých kulturních vrstev půdy 48 m³ při mocnosti cca 0,1 m na ploše 480 m².

Kulturní vrstvy půdy budou deponovány na pozemku p.č. 255/3 a následně použity pro konečnou úpravu okolí stavby a zúrodnění okolí stavby. Do doby jejího použití bude zajištěna jejich ochrana před znehodnocením a ztrátami. V případě potřeby bude zajištěno jejich odplevelování.

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím skryté zeminy bude veden protokol (pracovní deník).

Při výstavbě nesmí dojít ke zhoršení hydrologických a odtokových poměrů v území.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Povodí Ohře, s.p.** ze dne 27.3.2020 a v závazném stanovisku **MgMT – OŽP (§ 17 vodního zákona)** ze dne 13.11.2020:

Při odběru z MVN, při napouštění MVN, při manipulacích na MVN atd. bude v profilu pod MVN vždy zajištěn minimální zůstatkový průtok ve výši 10 l/s (viz stanovený minimální zůstatkový průtok na VD Modlany). Zároveň musí být zachován (nesmí být přerušen) v profilu pod MVN i „proplachovací“ průtok ve výši 50 l/s (viz stanovený proplachovací průtok na VD Modlany). Obojí uvedené bude zachováno i po dobu výstavby MVN.

V případě, že za běžného provozu na VD Modlany (tj. při dodržování schváleného manipulačního řádu VD Modlany) nebude možné MVN napustit, bude nutné s příslušným vodoprávním úřadem (krajský úřad) projednat mimořádnou manipulaci na VD Modlany ve smyslu § 59 odst. 5 vodního zákona.

Pro dobu stavby bude vypracován **havarijní plán** dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a **povodňový plán** (povodňový plán není nutný v případě, že manipulacemi v souladu s manipulačním řádem na VD Modlany lze po celou dobu zajistit „bezpovodňový“ stav) zpracovaný dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, s.p., závodu Chomutov k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen vodoprávním úřadem a věcná a grafická část povodňového plánu potvrzena příslušným povodňovým orgánem, to vše ještě před zahájením stavby.

Pro vodní dílo bude vypracován **manipulační a provozní řád** (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, TNV 75 2910 a TNV 75 2920) včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, s.p., závodu Chomutov a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem, to vše ještě před zahájením prvního napouštění hráze.

Během výstavby ani užíváním stavby nedojde k žádnému znečištění povrchových ani podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MgMT – OŽP (zásah do VKP)** ze dne 11.12.2020:

Při realizaci akce je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku v krajině jako celku.

Během prací nedojde ke znečištění půdy a vody ropnými látkami.

Cizorodý materiál nebude po dokončení prací ponechán na místě.

Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení užívání. Nalezený odpad, který bude nalezen v rámci odbahnění rybníka, bude odvezen na řízenou skládku.

Při realizaci záměru bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

Dřeviny, v jejichž blízkosti bude umístěna stavební technika, budou opatřeny ochranným bedněním vyrobeným např. z dřevěných palet, aby nedošlo k jejich poškození oděrem.

Pojezd těžké techniky a zábor přilehlých pozemků bude minimalizován. V místech, kde by hrozilo (během pojezdu těžké techniky) nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření – ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů při stavební činnosti (zejména ochrana kořenového systému, ochrana před pohmožděním kůry a kosterních větví).

Budou dodržena všechna doporučená opatření, která jsou uvedena v biologickém průzkumu „Malá vodní nádrž v k.ú. Modlany“ z října 2020, který zpracoval Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MgMT – odboru dopravy** (§ 94j stavebního zákona) ze dne 4.12.2020:

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené autorizovaným inženýrem pro stavby pozemních komunikací.

Při stavbě bude dodrženo zejména ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a ČSN 736110 a další závazné právní předpisy a technické normy upravující požadavky na provádění staveb (zejména stavební, bezpečnostní, protipožární a zdravotní), ve znění pozdějších (či nahrazujících) předpisů.

Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se zavazuje stavebník (investor) pro sebe i své právní nástupce v této držbě svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit.

Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.

Vozidla a stavební mechanismy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejnou komunikaci, v opačném případě zajistí stavebník okamžitou nápravu.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Obecního úřadu Modlany (kácení dřevin)** ze dne 2.6.2020:

Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. (Seznam dřevin je uveden ve vyjádření.)

Dřeviny budou pokáceny v období vegetačního klidu (tj. v období od 1. listopadu do 31. března v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů).

Náhradní výsadba bude provedena na p.p.č. 833/1 v k.ú. Modlany a na p.p.č. 481/1 v k.ú. Věštany (pozemek ve vlastnictví Obce Modlany). (Specifikace dřevin je uvedena ve vyjádření.)

Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.

Umístění náhradní výsadby bude na místě upřesněno po předchozí výzvě, kterou žadatel zašle vlastníkovu pozemku a zdejšímu orgánu ochrany přírody a krajiny.

Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu tří let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude v souladu s ČSN 83 9011, 83 9021, 83 9041 a ON 46 4910, 46 4920 a bude především spočívat v následujícím jednání: výměna uhynulých kusů, odplevelení, hnojení, zalévání apod.

Závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **SČVK, a.s.** ze dne 27.5.2020 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich zařízení a ochranné pásmo:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK, a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Zahájení prací jim bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou včetně jména a tel. spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby (e-mailová adresa uvedena ve vyjádření).

Před zahájením prací požadují vytýčení stávajícího vodohosp. zařízení na místě.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení vč. jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Místa dotčení vodohospodářských sítí v jejich správě s předmětnou stavbou budou před dokončením stavby zkontrolována jejich provozními pracovníky kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.

Zemní práce v ochranném pásmu kanalizace budou prováděny vždy ručně.

Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo kanalizační stoky. V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.

Je nutno respektovat a zachovat funkční vodohospodářské zařízení včetně jeho vnějších znaků. Požadují přizpůsobit na úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu, která mají vazbu na terén, a ve spolupráci s provozem kanalizací zajistit jejich funkčnost.

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohosp. zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadují provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem stanoviska. Společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek je třeba se obrátit na vlastníky nemovitostí, jejich pozemky budou stavbou dotčeny.

Jakákoliv změna oproti schválené projektové dokumentaci jim musí být předložena ke schválení před dalším postupem prací. (kontakt uveden ve vyjádření).

Při případném nedodržení podmínek bude společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 1.12.2020 a ze dne 17.12.2020 pro činnosti v prostoru, kde se nacházejí jejich zařízení a ochranná pásma: nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN – UU100012, 100572-UU0005.
18. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecnými právními předpisy.
19. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům.
20. Stavba bude provedena v termínu do 12/2023.
21. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

II. vydává povolení ke vzdouvání a akumulaci vod

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich **vzdouvání a akumulaci** v malé vodní nádrži Modlany umístěné na p.p.č. 78/1, 82/2, 82/8, 82/9 v k.ú. Modlany a 231/1, 231/2, 231/4, 252/2, 252/3, 481/1, 492/2, 492/3, 255/3, 280/4 v k.ú. Věštany. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0870 – Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok. Vodní útvar podzemních vod: 46120 – křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612.

Akumulace povrchových vod odpovídající parametrům nádrže bude mít funkci krajinnotvornou, retenční a pro požární účely.

Nakládání s vodami se vymezuje následovně:

kóta max. hladiny	187,50 m n.m.
kóta provozní hladiny	187,00 m n.m.
plocha max. hladiny	1 367 m ²
plocha provozní hladiny	1 110 m ²
objem akumulované vody při maximální hladině	1 593 m ³
objem akumulované vody při provozní hladině	973 m ³
délka vzdutí při maximální hladině	76,0 m
délka vzdutí při provozní hladině	74,0 m

Pro vzdouvání a akumulaci se stanovují následující podmínky:

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu existence vodního díla

Akumulace vod se bude řídit manipulačním a provozním řádem, který bude projednán a schválen v rámci kolaudace stavby.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

III. stanovuje

v souladu s ustanovením dle § 36 odst. 2 vodního zákona

minimální zůstatkový průtok v množství 10 l/s

Minimální zůstatkový průtok bude zachován též po dobu výstavby MVN, při odběru z MVN, při napouštění MVN, při manipulacích na MVN atd.

Při napouštění nádrže bude min. zůstatkový průtok zajištěn mezerou mezi dlužemi ve stěně požeráku. Při šířce dluží 0,5 m přetéká 10 l/s při přepadové výšce 4 cm. Při napouštění se pak bude postupovat tak, že se pod poslední zatopenou dluží vymezí spára 4,0 cm, a když začne voda přes tuto dluž přepadat, dorazí se a přidá se další dluž s vymezenou mezerou. Takto se bude postupovat až k dosažení provozní hladiny (úroveň vrchu dlužové stěny je 187,10 m n.m.)

Minimální zůstatkový průtok při běžném režimu bude převáděn bezpečnostním přelivem (úroveň přelivné hrany 187,00 m n.m.)

ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0870 – Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok. Vodní útvar podzemních vod: 46120 – křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část.

Orientační určení polohy (souřadnice x/y): 975961/770725

IV. rozhoduje o zařazení do kategorie TBD

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad rozhoduje o zařazení stavby vodního díla „Malá vodní nádrž Modlany“

do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu

v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění za podmínek:

1. Technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem je povinen zajišťovat vlastník v rozsahu stanoveném ust. § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.
2. Vodní dílo bude vlastník provozovat a užívat v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
3. Vlastník, popř. stavebník přizve příslušný vodoprávní úřad k účasti na prohlídce vodního díla v termínech dle ustanovení § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona.

O d ů v o d n ě n í

Dne 15.12.2020 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany, IČ 00266493 v zastoupení ing. Lenkou Opackou, nar. 7.7.1969, kpt. Jaroše 403/50, 417 12 Proboštov o společné povolení k výše uvedenému vodnímu dílu a o povolení k nakládání s vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/003359/2021/Po, sp.zn. MgMT/131755/2020/Po, zn. OŽP/A-150/Po ze dne 12.1.2021 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad upustil ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m odst. 3 zákona stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel. V zákonném termínu měl možnost uplatnit své námítky oslovený spolek, pokud se přihlásí do řízení o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 115 vodního zákona. Oslovený spolek se do řízení nepřihlásil.

Žádost o společné povolení stavby a o povolení k nakládání s vodami byla doložena projektovou dokumentací vodních děl, kterou „Malá vodní nádrž v k.ú. Modlany – dodatek č.1“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl vypracovala firma VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1, ČKAIT ing. Vítězslav Pytelka 0013379, č. zak. P 2843/20, listopad 2020 (vč. dodatku SO 04 – Nádrž a úprava okolí – doplnění opevnění břehu nádrže; duben 2021) a těmito doklady:

- souhrnné stanovisko vydané MgMT – ODŽP dne 3.6.2020, zn. MgMT OŽP 044055/2020/V-443/Kol
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (odpady) ze dne 25.5.2020, zn. MgMT – OŽP 046659/ZS-198/Lej
- souhlas MgMT – OŽP s vynětím ze ZPF ze dne 16.9.2020, zn. MgMT OŽP 079055/2020-201-S-p/Db
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (§ 17 vodního zákona) ze dne 13.11.2020, č.j. MgMT/079579/2020/Po
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (zásah do VKP) ze dne 11.12.2019, č.j. MgMT/122911/2020
- závazné stanovisko MgMT – ÚPSŘ (územní plánování) ze dne 6.4.2020, č.j. MgMT/037934/2020
- závazné stanovisko MgMT – UPSŘ (§ 94j stavebního zákona) ze dne 4.12.2020, č.j. OD/126453/20/Ro/Stan
- závazné stanovisko Obecního úřadu Modlany (kácení dřevin) ze dne 2.6.2020, zn. OUMO-613/2020
- vyjádření Obce Modlany (správce toku) ze dne 21.9.2020
- vyjádření HZS ÚK ze dne 23.4.2020, č.j. HSUL-2084-2/TP-2020
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 27.3.2020, zn. POH/13784/2020-2/032100
- vyjádření OBÚ ze dne 1.4.2020, č.j. SBS 11665/2020/OBÚ-04/1
- vyjádření PKÚ, s.p. ze dne 23.4.2020, č.j. 2020/4542/PKÚ/NRP
- vyjádření SČVK, a.s. (existence sítě) ze dne 23.1.2020, zn. SCVKZAD62173
- vyjádření SČVK, a.s. ze dne 27.5.2020, zn. 020690044169/ÚTPČMO/Hw
- vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 24.1.2020, zn. 5002074999
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23.1.2020, zn. 200123-1348148521
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23.1.2020, zn. E03247/20
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (existence sítě) ze dne 1.12.2020, zn. 0101424079
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (povolení stavby) ze dne 17.12.2020, zn. 1111958598
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.12.2020, zn. 20/PA/569
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 23.1.2020, zn. 0201017002
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 23.1.2020, zn. 0700157519
- posudek TBD ze dne 19.2.2020
- vyjádření ČHMÚ ze dne 25.4.2019, č.j. CHMI/541/285/2019
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. ze dne 27.1.2020
- protokol o zkoušce – stanovení indexových parametrů zemin (č. 19 114/05 ze dne 28.11.2019)
- souhlas vlastníka p.p.č. 280/4 (Alena Rücklová) ze dne 5.5.2020

Vodoprávní úřad dne 18.1.2021 dále obdržel vyjádření OBÚ ze dne 14.1.2021.

Hlavní údaje stavby:

Název: Malá vodní nádrž Modlany
 Kat. území: v k.ú. Modlany – p.p.č. 78/1, 82/2, 82/8, 82/9 a k.ú. Věštany – p.p.č. 231/1, 231/2, 231/4, 252/2, 252/3, 481/1, 492/2, 492/3, 255/3, 280/4
 Stavebník: Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany, IČ 00266493
 Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1, ČKAIT ing. Vítězslav Pytelka 0013379
 Dodavatel: bude vybrán na základě výběrového řízení
 Termín dokončení: 12/2023

Popis stavby:

Jedná se o vybudování malé vodní nádrže v jihovýchodní části obce. V rámci stavby bude provedena stabilizace stávajícího koryta vodního toku. Stavba zahrnuje:

SO 01 – Těleso hráze:

vybudování homogenního zemního těleso hráze

úroveň koruny hráze	187,50 m n.m.
délka koruny hráze	28,75 m
šířka koruny hráze	3,0 m
zpevněná cesta šířky	2,0 m
sklon vzdušného svahu	1:2 (ohumusování, osetí)
sklon návodního svahu	1:3,3 (opevnění drceným kamenivem)

SO 02 – Spodní výpust:

železobetonový vtokový portál s dvojitou dlužovou stěnou a PVC korugovaným potrubím DN 300 mm prostupujícím stěnou u dna objektu
uzamykatelný kompozitový rošt v horní části
dřevěné zábradlí na návodní straně

úroveň vrchu objektu	187,50 m n.m.
úroveň dna objektu	185,60 m n.m. (dosedací práh dlužové stěny)
sklon nivelety dna objektu	0,5 %
úroveň vrchu dlužové stěny	187,10 m n.m.

obetonované navazující PVC korugované potrubí DN 500 mm
železobetonové výtokové čelo na vyústění potrubí
opevnění odpadního koryta těžkým kamenným záhozem

SO 03 – Bezpečnostní přeliv:

pevný nehrazený bezpečnostní přeliv lichoběžníkového profilu

délka přelivné hrany	1,6 m
sklon svahů	1:1,5
úroveň přelivné hrany	187,00 m n.m.

v místě prostupu hrází opevnění kamennou dlažbou do betonu a dvěma betonovými stabilizačními prahy (v místě přelivné hrany, v místě vzdušní paty hráze)
osazení dřevěné lávky s oboustranným zábradlím
opevnění koryta skluzu těžkým kamenným záhozem

SO 04 – Nádrž a úprava okolí:

vybudování a zpevnění sjezdu do nádrže (obnovení přístupové cesty ke korytu vodního toku)
vybudování dvou odběrných míst pro požární účely (2x betonová šachta s odběrným potrubím)
vybudování zpevněné cesty na levém a pravém břehu š. 2,0 m vč. stabilizační zídky z betonových palisád na pravém břehu (osazení 5 ks veřejného osvětlení není předmětem řízení)
vybudování nádrže se sklony svahů v poměru min. 1:3,3
opevnění svahu drceným kamenivem; na pravém břehu bude litorální pásmo ponecháno pouze v úseku východně od sjezdu do nádrže; úsek podél p.p.č. 231/3 bude zpevněn – kamenný pohoz svahu nádrže s urovnáním líce, tl. 500 mm, lomový kámen – hmotnost 80 – 200 kg, opevnění min. do úrovně max. hladiny, přechodný sklon svahu nádrže v poměru 1:1,5 až 1:3,3 /napojení nádrže ke korytu vodního toku/, lomový kámen uložen na geotextilii 400 g/m², stabilizační pata z lomového kamene hm. min. 200 kg
vybudování zemního ostrova

SO 05 – Stabilizace koryta:

opevnění stávajícího koryta těžkým kamenným záhozem

Stavba bude prováděna na p.p.č. 78/1, 82/2, 82/8, 82/9 v k.ú. Modlany a 231/1, 231/2, 231/4, 252/2, 252/3, 481/1, 492/2, 492/3, 255/3, 280/4 v k.ú. Věšťany. ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612. Orientační souřadnice (x/y): 975869/770857 (začátek úprav na toku), 975955/770725 (spodní výpust).

Dočasný zábor pro stavbu bude kromě části výše uvedených pozemků též na p.p.č. 252/1, k.ú. Věšťany.

Účastníci stavebního řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Modlany, Alena Rücklová
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
Povodí Ohře, s.p., SČVK, a.s, SVS a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Lenka Vanyóová, ing. Pavel Moravec,
ENERGO MORAVIA s.r.o., Věra Rücklová, Manfred Mörl, Zdeňka Mörllová

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Modlany, Alena Rücklová
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
Povodí Ohře, s.p., SČVK, a.s, SVS a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Lenka Vanyóová, ing. Pavel Moravec,
ENERGO MORAVIA s.r.o., Věra Rücklová, Manfred Mörl, Zdeňka Mörllová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Dne 26.1.2021 se do kanceláře vodoprávního úřadu dostavil účastník řízení ing. Pavel Moravec a uplatnil právo nahlížet do spisu a vyjádřit se, činit si výpisky a kopie. Účastník řízení sdělil, že námitky budou zaslány písemnou formou. O nahlížení do spisu byl pořízen úřední záznam. Dne 29.1.2021 byla vodoprávnímu úřadu doručena námitka účastníka řízení ing. Moravce k zahájenému řízení. Námitka byla podána ve stanoveném termínu.

Účastník řízení namítá následující (kráceno pouze minimálně při zachování smyslu a obsahu námítky; celé znění je součástí spisu):

Zpracovatel projektové dokumentace se nedostatečně vypořádal s možným průsakem vody do p.p.č. 229/1 v k.ú. Věšťany, který účastník spoluvlastní, a do p.p.č. 255/1 a 255/6 v k.ú. Věšťany, kterých je vlastníkem. Lze předpokládat podstatné znehodnocení těchto pozemků v těsné blízkosti vodního díla. Na základě konzultace s odborníkem požaduje, aby bylo vodní dílo lépe stavebně-technicky zajištěno také s ohledem na ochranu majetku jiných občanů.

Při stavbě vodního díla a plochou 1600 m² dojde k zásadnímu a trvalému narušení původního stavu životního prostředí hmyzu (bezobratlých a rostlin), nebyl proveden podrobný zoologický průzkum ohrožených živočichů a rostlin, stavbou dojde k jejich vyhynutí, což má odbor životního prostředí přezkoumávat.

Jako vlastník zásadně nesouhlasí se stavbou a požaduje v případě její realizace, což není myšleno jako souhlas se stavbou, aby byla kromě jiného výpusť z hráze zatrubněna v návaznosti na jeho pozemky pod hrází, které v případě vypouštění nádrže či protržení budou pod vodou a tím znehodnoceny. Zaplavení pozemků hrozí také u pozemků dále po toku, což znehodnotí pozemky také jiným vlastníkům.

Požaduje tedy zoologickou studii obratlovců bezobratlých a flóry na celém toku od obce. Dále požaduje nový povodňový plán obce Modlany. V rámci pozemkových úprav byla vypracována Studie odtokových poměrů Modlansko, kde jsou řešeny nádrže, které řeší zlepšení kvality vody ve VD Modlany a v Modlanském potoce. Požární vodu lze čerpat z VD Modlany a VD Kateřina a není nutné budovat novou nádrž.

Svůj souhlas, příp. zpětvzetí námitek, podmiňuje předložením upravené projektové dokumentace a požaduje být seznámen k vyjádření a možnosti se poradit s odborně způsobilou osobou v návaznosti na svá práva občana a ochranu svého majetku.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění nařídil ústní jednání s místním šetřením za účelem vypořádání vznesené námítky na den 16.3.2021 v 9.00 hod.

Dne 8.3.2021 obdržel vodoprávní úřad žádost namítajícího účastníka o odložení termínu ústního jednání z důvodů souvisejících se současnou epidemiologickou situací a přijatými vládními opatřeními. Žádost je součástí spisu.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění zhodnotil uvedené důvody, zrušil termín ústního jednání s místním šetřením dne 16.3.2021 v 9.00 hod. a stanovil nový termín na den 22.4.2021 v 9.00 hod.

Vodoprávní úřad vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby při ústním jednání uplatnili své připomínky a náměty, popřípadě předložili návrhy na řešení dané situace; vodoprávní úřad dále vyzval namítajícího účastníka řízení, aby při jednání uplatnil důkazní materiál na podporu svého tvrzení o možnosti ohrožení p.p.č. 229/1

průsakem po vybudování nádrže, např. zpracované hydrogeologické vyjádření, případně bude lhůta k předložení podkladů stanovena při jednání.

Dne 7.4.2021 obdržel vodoprávní úřad e-mailem vyjádření zpracovatele projektové dokumentace – VODNÍ DÍLA – TBD a.s. (ing. Betlach) – zodpovězení připomínek namítajícího účastníka. Vyjádření je přílohou tohoto protokolu.

Z textu vyjádření zpracovatele PD – kráceno pouze minimálně při zachování smyslu a obsahu (celé znění je součástí spisu):

ad 1) Pozemek p.č. 229/1 se nachází mimo stavbu, a to v min. vzdálenosti 15 m od hrany navrhované nádrže a stávajícího vodního toku, se spádem do koryta. Hrana pozemku je +/- 18 m od navrhované hladiny. Mezi tímto pozemkem a tokem se nachází p.p.č. 231/3 (ing. Moravec spoluvlastníkem). Tento pozemek nebude ovlivněn, jedná se o břehovou zónu stávajícího koryta se zvýšenou hladinou podzemní vody. PD řešila IG průzkum lokality, byly zjištěny v celém území vysoce nepropustné zeminy (F7 MH) a zvýšená hladina podzemní vody. Zvýšená hladina je dána téměř minimální propustností materiálů, infiltrací povrchové vody z koryta a průsakem svahových vod z okolí (z p.p.č. 229/1). Prostředí VD je hodnoceno jako téměř nepropustné, okolní pozemky nebudou ovlivněny. Jediným hypotetickým problémem by mohl být sesuv svahu nádrže, který je ale řešen v mírném sklonu, což zabrání možnému sesuvu např. při vypouštění nádrže nebo krizových situacích (dáno manipulačním řádem). Dále může teoreticky docházet ke vzniku břehových abrazních srubů působením větrových vln na hladině, v PD řešeno a konstatováno, že větrové vlny budou nevýznamné. I přesto budou břehy opevněny kamenným pohozením. Na pravém břehu je uvažováno s litorálním pásmem, proto není břeh opevněn. V případě obav o stabilitu p.č. 231/3 (začátek nádrže na hranici pozemku) se doporučuje doplnit opevnění nádrže v tomto místě tak, aby nemohlo dojít k abrazi za hranici tohoto pozemku.

Další připomínka – obava o znehodnocení p.č. 255/1, 255/6 pod vodním dílem: tyto pozemky nebudou stavbou nijak dotčeny. Jedná se o pozemky v břehové zóně nebo přirozeně meandrujícím korytě stávajícího toku. Nádrž je navržena jako průtočná, neovlivní průtokový režim Modlanského potoka. Dle vyjádření ČHMÚ je vodní režim Modlanského potoka v profilu navrhované nádrže zcela umělý a závislý téměř výhradně na manipulaci a kapacitě odběrného zařízení z VD Modlany výše po toku. Stanovený minimální zůstatkový průtok 10 l/s je výrazně nižší než Q_a pro přirozený režim mezipodí mezi hrází VD Modlany a navrhovanou nádrží (2,5 l/s). Proto nelze pro požadovaný profil v míře navrhované nádrže stanovit relevantní hydrologické údaje v souladu s platnou normou i metodikou ČHMÚ. Hydrologickým podkladem pro posudek bezpečnosti vodního díla je kontrolní povodňová vlna vyvolaná možným nouzovým vypouštěním VD Modlany v případě poruchy či hrozící havárie. Na základě platného manipulačního řádu VD Modlany byl zvolen průtok 1,5 m³/s. Na základě těchto skutečností byla nádrž navržena a posouzena na bezpečné převedení návrhového průtoku (kapitola B.9.2). Posouzení bezpečnosti nádrže při průchodu povodní ve zprávě B projektové dokumentace.

ad 2) Připomínka je bezpředmětná. Záměr byl projednáván se všemi dotčenými orgány státní správy. Na tuto akci již bylo vydáno stanovisko OŽP spolu se zohledněním zásahu do VKP.

ad 3) Navrhovaný objekt spodní výusti je navržen ze dvou částí – betonový objekt s dvojitou dřevěnou dlužovou stěnou, za kterou následuje obetonované odpadní potrubí spodní výusti zakončené v profilu stávajícího koryta. Pro zajištění stability koryta za vyústěním potrubí je v celém profilu navrženo hrubé kamenné opevnění, které zajistí dostatečnou ztrátu kinetické energie proudící vody. Ke znehodnocení pozemků pod hrází nemůže dojít, vodní režim v korytě se nezmění. Ani při nuceném vypouštění nádrže by na těchto pozemcích žádné škody nevznikly – plná kapacita výpustního potrubí je nižší než kapacita koryta, nedojde k vybřežení (rozliv do okolí). Možnost zaplavení pozemků zůstává stejná jako ve stávajícím stavu, kde hrozí zaplavení pouze nuceným vypouštěním VD Modlany, tj. uvedený průtok 1,5 m³/s. Běžné průtoky budou převáděny navrženým přelivem, migračně propustným. Potrubím spodní výusti budou převáděny pouze mimořádné průtoky vyskytující se v povodí navrhované nádrže.

ad4) Požadavek na zoologickou studii je bezpředmětný – k PD bylo vydáno stanovisko OŽP. Požadavek na nový povodňový plán obce je bezpředmětný – navrhovaná nádrž neovlivní odtokové poměry v obci, není třeba dělat nový povodňový plán. Bude zhotoven pouze pro stavbu, a to z důvodu provádění stavby ve stávajícím vodním toku.

Poslední připomínka se týká odběru požární vody – jedná se o doplňkovou funkci, hlavním účelem je funkce krajinnotvorná. Podle informací obce je možný přístup a odběr požární vody z Modlanského rybníka na vzdáleném místě od obce (místa k tomu určená a schválená). Navrhovaný záměr svou polohou a vybudováním přístupové komunikace nabízí zlepšení podmínek pro možná zásah hasičského záchranného sboru.

Na základě výzvy vodoprávního úřadu k účasti na ústním jednání s místním šetřením ve věci povolení stavby a povolení k nakládání s vodami pro výše uvedenou stavbu proběhlo dne 22.4.2021 ústní jednání s místním šetřením pro vypořádání námítky účastníka řízení ing. Pavla Moravce.

Místní šetření:

Na jednání konané dne 22.4.2021 se dostavili: stavebník Obec Modlany (Lukáš Bartoš – starosta, Petr Hubený – místostarosta), zástupce stavebníka (ing. Lenka Opacká), zástupce zpracovatele PD (František Betlach), zástupce Povodí Ohře, s.p. (Jiří Stejskal), Věra Rücklová, Manfred Mörl, Zdeňka Möřlová (dále p. Mörl ml. – bez podpisu) a vodoprávní úřad.

Möřlovi byli informováni, že pokud chtěli vznést připomínky či námítky k řízení, mohli tak učinit ve stanovené lhůtě vč. nahlížení do spisu. Svého práva nevyužili a na místním šetření jim bylo sděleno, že toto jednání slouží k vypořádání námítky p. Moravce, který přišel včas nahlédnout do spisu a následně podal svou námítku. Vodoprávní úřad sdělil, jak se vypořádává s námitkami p. Moravce (viz výše). Stejně tak učinil projektant PD pro stavbu (viz výše). Zástupce Povodí Ohře, s.p. a paní Věra Rücklová sdělili do protokolu, že nemají námitek proti navrženému zpevnění litorálního úseku u p.p.č. 231/3. Paní Rücklová dále nemá námitek proti tomu, jak vodoprávní úřad reaguje na podané námítky p. Moravce. Projektant vysvětlil Möřlovým vše, co se týká oblasti kolem hráze a pod hrází, kde je jejich zahrádka. Toto není předmětem dnešního jednání, nicméně učiněno pro jejich zájem dodatečně se dovědět více o PD a budoucím stavu.

Zástupce Povodí Ohře nemá námitek proti navrženému zpevnění litorálního pásma kamennou rovnatinou. Zpevnění paty svahu bude provedeno větším kamenivem hmotnosti min. 250 kg/ks. Paní Věra Rücklová nemá námitek proti navrženému zpevnění. Ostatní vypořádání řešených připomínek p. Moravce – bez námitek.

Bylo dohodnuto, že projektant doplní PD o zpevnění řešeného úseku (litorálního pásma u p.p.č. 231/3).

Vodoprávní úřad obdržel vypracovaný dodatek PD s navrženým opevněním nezpevněného litorálního pásma pro maximální ochranu p.č. 231/3 (zabránění vzniku břehové abraze) – opevnění svahu nádrže v délce 17,1 m s následující skladbou:

- kamenný pohoz svahu nádrže s urovnáním líce, tl. 500 mm
- lomový kámen – hmotnost 80 – 200 kg
- opevnění min. do úrovně max. hladiny (187,50 m n.m.)
- přechodný sklon svahu nádrže v poměru 1:1,5 až 1:3,3 (napojení nádrže ke korytu vodního toku)
- lomový kámen uložen na geotextilii 400 g/m²
- stabilizační pata z lomového kamene

Vodoprávní úřad oznámil možnost vyjádřit se k podkladům řízení dopisem ze dne 11.5.2021, č.j. MgMT/049208/2021/Po všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům se stanovením lhůty do 15 dnů následujícím po dni doručení oznámení.

Dne 31.5.2021 se do kanceláře vodoprávního úřadu dostavil účastník řízení ing. Pavel Moravec a uplatnil právo nahlížet do spisu a vyjádřit se, činit si výpisky a kopie. O nahlížení do spisu byl pořízen úřední záznam, do kterého účastník řízení sdělil, že případné námítky budou zaslány. Námítky nebyly ve stanovené lhůtě podány.

Vodoprávní úřad tedy vydal rozhodnutí o společném povolení stavby a o povolení k nakládání s vodami, v rámci kterého stanovil také minimální zůstatkový průtok a rozhodl o zařazení navrženého vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu.

Dne 18.1.2021 obdržel vodoprávní úřad vyjádření Obvodního báňského úřadu ze dne 14.1.2021 s tím, že se uvedené pozemky nenacházejí v dobývacím prostoru ani v chráněném ložiskovém území, k realizaci stavby nemá námitek.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vycházejí z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat, zejména:

- předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
- podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích a stanoviscích dotčených orgánů
- nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění vč. vyrozumění o zahájení stavebních prací

Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhláškou 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, zejména budou doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek
- Stavební deník
- Oprávnění zhotovitele (stavbyvedoucího) k provádění vodních děl
- Geometrický plán podle předpisu o katastru nemovitostí
- Zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě
- Vytyčovací protokoly inženýrských sítí
- Doklad o dokončení stavebních prací (zápis o předání a převzetí stavby)
- Doklady prohláshující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
- Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
- Doklady o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
- Doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby na zařízeních k tomu určených
- Protokol o zkouškách hutnění
- Expertní list archeologa
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- Manipulační řád a provozní řád (ve dvojím vyhotovení) zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ověřený správcem toku a správcem povodí
- v případě podání žádosti o kolaudaci po termínu dokončení stavby (tj. po 12/2023) bude uhrazen správní poplatek dle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, v průběhu řízení ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí.

V průběhu došlo k uplatnění námitek účastníků řízení, které vodoprávní úřad vypořádal tak, jak je uvedeno výše. Dotčené orgány státní správy v průběhu řízení svá stanoviska neuplatnily. Vodoprávní úřad tedy rozhodl o společném povolení stavby a povolení k nakládání s vodami za podmínek uvedených ve výročích rozhodnutí a za použití právních předpisů ve výročích uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Správní poplatek za nádrž je 3000,- Kč (není VPS). Byl zaplacen dne 20.1.2021 bankovním převodem.
Správní poplatek za povolení přístupové komunikace se dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

ověřená projektová dokumentace
štítek „Stavba povolena“

Obdrží účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou):

1. Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany v zastoupení ing. Lenka Opacká, kpt. Jaroše 403/50, 417 12 Proboštov
2. Alena Rücklová, Věšťany 43, 415 01 Modlany
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
5. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
7. Lenka Vanyóová, 417 13 Modlany 5
8. Ing. Pavel Moravec, Březeneč 257, 431 11 Jirkov
9. ZENERGO MORAVIA s.r.o., 696 13 Šardice 788
10. Věra Rücklová, 417 13 Modlany 43
11. Manfred Mörl, Kosmonautů 1542/6, 415 01 Teplice
12. Zdeňka Mörllová, Kosmonautů 1542/6, 415 01 Teplice

Obdrží účastníci řízení o povolení nakládání s vodami (doporučeně do vlastních rukou):

13. Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany v zastoupení ing. Lenka Opacká, kpt. Jaroše 403/50, 417 12 Proboštov
14. Alena Rücklová, Věšťany 43, 415 01 Modlany

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

15. Magistrát města Teplice – OŽP (odpady), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
16. Magistrát města Teplice – OŽP (ZPF), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
17. Magistrát města Teplice – OŽP (ochr. přírody), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
18. Magistrát města Teplice – odbor dopravy, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
19. Magistrát města Teplice – ÚPSŘ (územní plánování), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
20. Magistrát města Teplice – ÚPSŘ (památková péče), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
21. Obecní úřad Modlany (ochr. přírody), Modlany 34, 417 13 Modlany
22. Hasičský záchranný sbor ÚK – územní odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice

Na vědomí:

23. Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most
24. Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec