

**Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad**

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.02.2016

ČJ.: MMCH/15721/2016

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/14441/2016

VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková

TELEFON: 474 637 942

E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 15.02.2016

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je státní podnik

Lesy České republiky, s.p., identifikační číslo 42196451, se sídlem **Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové**, (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - **k jejich vzdouvání**, popřípadě akumulaci ve vodním díle vedeném pod názvem „**Retenční nádrž Červený rybník**“.

Účel povolovaného nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace a retence povrchových vod ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajinnotvorná funkce, (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Kalek
Identifikátor katastrálního území	662143
Název katastrálního území	Načetín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 92/3 a 93 v katastrálním území Načetín
Číselný identifikátor vodního toku	10102262; 10225605
Název vodního toku	bezejmenný vodní tok (levostranný přítok Načetínského potoka); vodní recipient mimo vodní tok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-15-03-0430
Hydrogeologický rajon	61310
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	978222; 816008

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Typ nádrže	průtočná
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Vodní značka (cejch)	vodočetná lať (bude osazena)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	766,99 – 767,72 m n. m.
Provozní hladina akumulované (vzduté) vody	765,80 m n. m.
Výměra zatopené plochy při $H_{prov.}$	6400 m ²
Zadrženy objem vody při $H_{prov.}$	12330 m ³ (765,80 m n. m.)
Výměra zatopené plochy při $H_{max.}$	8890 m ²
Celkový objem akumulované vody	21,414 tis. m ³
Minimální kóta koruny hráze	766,99 m n. m.
Doba, na kterou se povolení vydává	životnost vodního díla

Popis místa nakládání s vodami:

- jedná se o průtočnou malou vodní nádrž vybudovanou na vodním toku bezejmenném vodním toku levostranného přítoku Načetínského potoka (IDVT 10223130) a dále další bezejmennou vodotečí (IDVT 10225605). Kóta koruny hráze se pohybuje od 766,99 m n. m. (v levém zavázání v místě propustku za bezpečnostním přelivem) do 767,72 m n. m. (na pravé straně hráze). Vzduvací objekt tvoří zemní sypaná hráz. V příčném řezu má hráz tvar lichoběžníka. Přibližně 25 m od levého zavázání hráze je umístěna spodní výpust s požerákem. Bezpečnostní přeliv je situován do levého zavázání hráze. Minimální kóta přelivné hrany je na kótě 765,87 – 765,93 m n. m., délka přelivné hrany je 6,2 m. Kapacita přelivu při hladině v úrovni koruny hráze 766,99 m n. m. je přibližně 2,3 m³/s. Nádrž má při provozní hladině (765,80 m n. m.) plochu hladiny 0,89 ha a objem vody 21,414 tis. m³.

II. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - **k jinému nakládání s povrchovými vodami** ve vodním díle vedeném pod názvem „**Retenční nádrž Červený rybník**“. Nakládání se povoluje pro odtok vody z vodního díla.

Odtok – na výpustním zařízení (dvoudrážkový betonový požerák o vnějších půdorysných rozměrech 1,65 x 1,60 m); dluže v požeráku jsou zahrazeny na kótu 765,80 m n. m. Výpustné potrubí z požeráku tvoří potrubí DN 400 délky 12 m. Výpustné potrubí ústí na vzdušní straně hráze, do prostoru vymezeného betonovým portálem a portálem propustku pod silnicí, do kterého se zleva připojují i vody od bezpečnostního přelivu. Kóta dna vyústění potrubí je 762,92 m n. m. Voda dále odtéká propustkem pod silnicí III. třídy č. 25211 na pozemkové parcele číslo 115/1 v k.ú. Načetín.

Popis místa nakládání s vodami:

- Voda do nádrže je napájena bezejmenným vodním tokem levostranného přítoku Načetínského potoka (IDVT 10223130) a dále další bezejmennou vodotečí (IDVT 10225605). Průměrný dlouhodobý průtok $Q_a = 19$ l/s.
- Přibližně 25 m od levého zavázání hráze je umístěna spodní výpust s požerákem, jedná se o dvoudrážkový betonový požerák a potrubí DN 400, délky 12 m. Dno požeráku je na kótě 762,95 m n. m. Minimální zůstatkový průtok v profilu rozdělovacího pod hrází dle Metodického pokynu OOV MŽP stanoven byl stanoven na $Q_{330} = 4,7$ l/s. Odtok vody z nádrže závisí na poloze hladiny vody v nádrži a kótě přelivné hrany dlužové stěny v požeráku. Maximální velikost odtoku z nádrže je dána kapacitou spodní výpusti a bezpečnostního přelivu.

Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
2. Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
3. V korytě toku nebudou umísťovány žádné příčné objekty, vzdouvající hladinu vody, nebude zmenšen průtočný profil koryta vodního toku. Odběrem vody nebude způsobována eroze koryta v místě a pod místem odběru.
4. Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a dále provozem Chomutov.
5. Nádrž nebude užívána k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže. K tomuto je nutné povolení dle ustanovení § 107 vodního zákona.

III. podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona**schvaluje**

manipulační řád vodního díla vedeného pod názvem „**Retenční nádrž Červený rybník**“ (dále jen "manipulační řád") na místě:

(dále jen "manipulační řád") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Kalek
Identifikátor katastrálního území	662143
Název katastrálního území	Načetín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 92/3 a 93 v katastrálním území Načetín
Číselný identifikátor vodního toku	10102262; 10225605
Název vodního toku	bezejmenný vodní tok (levostranný přítok Načetínského potoka); vodní recipient mimo vodní tok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-15-03-0430
Hydrogeologický rajon	61310
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	978222; 816008
Název vodního díla	"Retenční nádrž Červený rybník"
Manipulační řád	ANO
Výškopisné údaje	765,80 m n. m. (min. kóta koruny hráze)
Vlastník vodního díla (systému)	Lesy České republiky, s.p.
Správce související vodoteče	Povodí Ohře, státní podnik
Druh vodního díla	vodní nádrž, průtočná (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)	krajinotvorný, retenční, akumulací
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)	ANO
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti	NE

Popis vodního díla:

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax : +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
 Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
 Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

- Vodní plocha leží jihozápadně od obce Kalek - Načetín, v katastrálním území Načetín, nádrž je napájena levostranným přítokem Načetínského potoka (IDVT 10223130) a dále další bezejmennou vodotečí (IDVT 10225605). Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž. Zadržovaný objem zatopené plochy při $H_{\text{prov.}}$ 12330 m³ (765,80 m n. m.), pro ochranný prostor 12785 m³ (min. kóta přelivné hrany 765,80 m n. m.), zatopená plocha pro $H_{\text{prov.}}$ 6400 m².
- RN Červený rybník má zemní sypanou hráz. V příčném řezu má hráz tvar lichoběžníka. Kóta koruny hráze se pohybuje od 766,99 m n. m. do 767,72 m n. m. Délka hráze je 102 m, maximální výška hráze je 4 m, šířka koruny hráze je minimálně 3 m. Sklon návodního svahu je 1 : 1,5. Vzdušní svah má sklon 1 : 1,5 a je opevněn vegetačním pokryvem. Koruna hráze je porostlá trávou. Přibližně 25 m od levého zavázání hráze je spodní výpust s požerákem. U levého zavázání je bezpečnostní přeliv. V podhráží vede silnice III. Třídy č. 25211 s propustkem v ose spodní výpusti.
- Výpustné zařízení (dvoudrážkový betonový požerák) o vnějších půdorysných rozměrech 1,65 x 1,60 m, dluže v požeráku jsou zahrazeny na kótu 765,80 m n.m. Výpustné potrubí z požeráku tvoří potrubí DN 400, délky 12 m. Výpustné potrubí ústí na vzdušní straně hráze, do prostoru vymezeného betonovým portálem a portálem propustku pod silnicí, do kterého se zleva připojují i vody od bezpečnostního přelivu. Kóta dna vyústění potrubí je 762,92 m n. m. Voda dále odtéká propustkem pod silnicí III. třídy č. 25211 na pozemkové parcele číslo 115/1 v k.ú. Načetín.
- Bezpečnostní přeliv – je situován do levého zavázání hráze. Jedná se o betonový žlab (boční přeliv s obdélníkovým spadištěm), na který navazuje železobetonové potrubí, které prochází tělesem hráze. Přelivná hrana délky 6,2 m je na kótě 765,87 – 765,93 m n. m., kóta vtoku do potrubí je 764,95 m n. m. Navazující potrubí DN 800 je na návodní i vzdušní straně opatřeno betonovým portálem. Kapacita přelivu (s vlivem propustku DN 800 za přelivem) při hladině v úrovni koruny hráze 766,99 m n. m. je 2,3 m³/s.

Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek, za kterých se manipulační řád schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona:

1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle schváleného manipulačního řádu.
- 2. Platnost manipulačního řádu se stanovuje na 5 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
3. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., v platné znění příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
4. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním deníku, který bude k dispozici kontrolním orgánům.
5. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obchůzek ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
6. Schválený manipulační a provozní řád bude předložen na podnik Povodí Ohře, s.p. a dále na Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice.

IV. podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

stanovuje

minimální zůstatkový průtok povrchových vod pod hrází byl stanoven v hodnotě $Q_{330} = 4,7$ l/s.

Další podmínky vycházejí z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9 (Věstník MŽP č. 5/1998).

V. podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona

ukládá

minimální zůstatkový průtok pravidelně měřit.

Četnost měření: 2 x ročně (po 6 měsících)

Způsob měření: mechanicky nebo kontinuálním stabilním zařízením.

Podávání zpráv o výsledcích měření vodoprávnímu úřadu: **do 31. ledna za předcházející rok.**

Další podmínky vycházejí z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9 (Věstník MŽP č. 5/1998).

VI. podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona

ukládá

povinnost osadit cejch (vodočetnou lať) s označením provozní a maximální hladiny.

na vodním díle: "Retenční nádrž Červený rybník".

Popis místa: viditelné místo, přístupné a trvanlivé.

Způsob a forma osazení: tak, aby nedošlo k vnějšímu poškození – závisí na rozhodnutí stavebníka.

Lhůta pro osazení: bude osazen do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VII. podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

zařazuje vodní dílo do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu,

Název vodního díla	„Retenční nádrž Červený rybník“
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídle Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Odůvodnění

Dne 10.02.2016 podali Lesy České republiky, s.p., identifikační číslo 42196451, se sídle Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, v zastoupení Krajského ředitelství Teplice, identifikační číslo 42196451, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, žádost o povolení k nakládání s vodami a odsouhlasení provozního a manipulačního řádu a o ověření dokumentace skutečného provedení stavby na výše uvedenou akci.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu. Od místního šetření bylo upuštěno vzhledem k tomu, že žádost byla náležitě dokladována a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy místní poměry.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 11q vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- manipulačním a provozním řádem RN Červený rybník,
- pasportem k vodnímu dílu RN Červený rybník,

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax : +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

- posudkem pro zařazení vodního díla do IV. kategorie TBD,
- stanoviskem Povodí Ohře, stání podnik, závod Chomutov, značky POH/01116/2016/201100, ze dne 08.01.2016,
- vyjádřením správce toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice, ze dne 05.01.2016, značky LCR956/003774/2015,
- sdělením Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 02.02.2016, značky 379/ZPZ/2016/Rüz-1616.

Vodoprávní úřad posoudil žádosti žadatele o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 vodního zákona, o schválení manipulačního řádu dle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona a o ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) dle ustanovení § 125 stavebního zákona, vodního díla vedeného pod názvem „Retenční nádrž Červený rybník“.

Podkladem žádostí jsou předložené dokumenty „Manipulační a provozní řád RN Červený rybník“ a „Pasport k vodnímu dílu RN Červený rybník“, které vypracovala v listopadu 2015, Ing. Jarmila Plecítá, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1. Zakázka číslo P2285/15. Pasport – zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby, nahrazuje dokumentaci stavby, která se nedochovala a popisuje skutečné provedení stavby malé vodní nádrže na pozemcích p.č. 92/3 a 93 v katastrálním území Načetín. Popis záměru:

- Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž, která leží jihozápadně od části obce Kalek - Načetín na bezejmenném levostranném přítoku načetínského potoka (IDVT 10223130). Voda je do nádrže přiváděna ještě další bezejmennou vodotečí (IDVT 10225605). Hráz je přímá zemní, délky 102 m. Maximální výška hráze je 4 m, minimální šířka koruny hráze je 3 m. Návodní svah je opevněn kamennou rovnatinou a vegetací. Vzdušní svah je opevněn vegetačním pokryvem. Přibližně 25 m od levého zavázání hráze je spodní výpust s požerákem. U levého zavázání je bezpečnostní přeliv. Niveleta koruny se pohybuje od 766,99 m n. m. do 767,22 m n. m. V pravém zavázání je sníženina, kterou vede komunikace k turistickému odpočívadlu na pravém břehu. Její nejnižší kóta v ose hráze je 767,33 m n. m. V patě hráze vede napravo od spodní výpusti silniční příkop, nalevo odpadní koryto od bezpečnostního přelivu. Pro vypouštění vody z nádrže slouží betonový požerák s dvěma řadami dlužů o vnějších půdorysných rozměrech 1,65 x 1,60 m. Umístěný je přibližně 25 m od levého zavázání hráze. Hladina v nádrži se udržuje na úrovni kóty 768,80 m n. m. Hloubka šachty požeráku je přibližně 4,3 m. délka přelivné hrany, tj. účinná šířka dlužů je cca 1,0 m. Dno požeráku na kótě 762,95 m n. m. je v úrovni spodní vtokové hrany výpustného potrubí. Výpustné potrubí z požeráku tvoří betonové potrubí DN 400 délky 12 m. Přístup k požeráku je z koruny hráze po dřevěné lávce. Výpustné potrubí ústí na vzdušní straně do prostoru vymezeného betonovým portálem a portálem propustku pod silnicí, do kterého se zleva připojují i vody od bezpečnostního přelivu. Kóta dna vyústění potrubí je 762,92 m n. m. Voda dále odtéká propustkem pod silnicí. Maximální kapacita výpusti při hladině v úrovni koruny hráze na kótě 766,99 m n. m. je 0,515 m³/s. Bezpečnostní přeliv je situován do levého zavázání hráze. Jedná se o betonový žlab (boční přeliv s obdélníkovým spadištěm), na který navazuje železobetonové potrubí, které prochází tělesem hráze. přelivná hrana délky 6,2 m je na kótě 765,87 - 765,93 m n. m., kóta vtoku do potrubí je na kótě 764,95 m n. m. Navazující potrubí DN 800 je na návodní i vzdušní straně opatřeno betonovým portálem. Potrubí ústí do skluzu opevněného betonem a dlažbou, na který navazuje neopevněné koryto. Kapacita přelivu (s přelivem propustku DN 800 za přelivem) při hladině v úrovni koruny hráze na kótě 766,99 m n. m. je 2,3 m³/s. Nádrž má při hladině v úrovni provozní hladiny (765,80 m n. m.) plochu hladiny cca 0,64 ha. Objem vody, zadržенý při této hladině v nádrži, je 12 33, m³. Pro případ napouštění MVN byl v toku pod hrází stanoven (dle Metodického pokynu 5/98 MŽP) minimální zůstatkový průtok v hodnotě 4,7 l/s. Účel MVN je retenční a krajínotvorný. Vodní dílo je zařazeno z hlediska TBD do IV. kategorie.

Stavba vodního díla, kde se akumuluje voda, musí mít pro tuto akumulaci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rozsahu uvedeném v manipulačním řádu, tj. zadržенý objem zatopené plochy při $H_{\text{prov.}}$ 12330 m³ (765,80 m n. m.), zatopená plocha pro $H_{\text{prov.}}$ 6400 m². Zadržенý objem zatopené plochy pro ochranný prostor 21414 m³ (766,99 m n. m.), zatopená plocha pro H_{max} 8890 m². Hrana přelivu je na kótě 765,87 m n. m., plocha hladiny 6610 m², objem vody 12785 m³.

Magistrát města Chomutova

Posouzení vodoprávního úřadu:

V zahájeném řízení vodoprávní úřad posoudil předložené žádosti a usoudil, že nakládání s vodami ve vodní nádrži je v souladu s manipulačním řádem, není v rozporu se zájmy vodního hospodářství, a ve stanovených podmínkách rozhodnutí zajistil ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a ochranu ostatních zájmů hájených dotčenými orgány státní správy a respektováním jejich stanovisek. Vodoprávní úřad postupoval bezodkladně podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a nepoužil ustanovení § 36 a 47 správního řádu (úkoly účastníků a oznámení o zahájení řízení) z důvodu předložení všech potřebných dokladů účastníkem řízení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a dle ustanovení § 109 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon.

Odůvodnění stanovených podmínek ve výrocích rozhodnutí:

Podmínky v I. a II. výroku o povolení k nakládání s vodami vyplývají z § 9 odst. 1 vodního zákona, že povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, a stanovuje se povinnost manipulace s vodou dle manipulačního řádu. V podmínce č. 5 je stanovena povinnost vlastníka nádrže informovat o vypuštění nádrže vodoprávní úřad, správce toku. Dle podmínky č. 6 vodní nádrž nebude využívána k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže, dále že toto podléhá povolení dle ustanovení § 107 vodního zákona.

Podmínky u III. výroku o schválení manipulačního řádu vycházejí z § 59 vodního zákona. Povinnosti vlastníků vodních děl, kdy v podmínce č. 2 je omezena platnost manipulačního řádu na 5 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Dále

podle ustanovení § 125 odst. 4 stavebního zákona vodoprávní úřad

ověřuje

zjednodušenou dokumentaci stavby vedenou pod názvem "Retenční nádrž Červený rybník", kterou vypracovala v listopadu 2015, Ing. Jarmila Plecitá, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, zakázkové číslo P2285/15, k existující stavbě vodního díla vodní nádrže umístěné na pozemkových p.č. 92/3 a 93 v katastrálním území Načetín. Stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena, a to k akumulaci a retenci povrchových vod, pro požární účely, ke krajinnotvorné funkci nádrže. Popis vodního díla viz výroky tohoto rozhodnutí. Souřadnice vodního díla (střed nádrže) dle S-JTSK: X = 9978222; Y = 816008. Stavba vodní nádrže byla zařazena do IV. kategorie z hlediska TBD (technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Magistrát města Chomutova

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 15 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 11.02.2016.

Přílohy pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- 1 odsouhlasený manipulační a provozní řád
- 1 pasport

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Lesy České republiky, s.p., Krajský inspektorát, IDDS: e8jcfsn
2. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, IDDS: e8jcfsn
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
4. Město Jirkov, IDDS: 9zcbstra
5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

dotčené orgány (doručenka)

6. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
7. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán státní správy lesů
8. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcbstra