



Příloha č. 1 Prohlášení uchazeče o splnění technických parametrů

Název zakázky:

Zahájení činnosti mladého zemědělce - Chyňava - secí stroj

Zadavatel:

Jméno a příjmení	Kateřina Beerová
Sídlo	Velká Strana 50, 26707 Chyňava
Právní forma	107 - Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
IČO	19196156
DIČ	CZ0460170766

Uchazeč:

Název	
Sídlo	
Zastoupený	
IČ	
DIČ	

Uchazeč podpisem tohoto prohlášení prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem.

Technické parametry

Uchazeč uvede hodnotu technického parametru nabízeného zboží, nebo slovní odpověď ANO/NE, zdali nabízené zboží odpovídá požadavku zadavatele.

Secí stroj	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele
Základní parametry	Pneumatický univerzální secí stroj s přípravou půdy a přihnojováním	
	Pracovní záběr min. 6,00 m	
	Počet secích řádků 48	
	Rozteč secích řádků 12,5 cm	
	Rozteč přihnojovacích řádků 25 cm	
	Rozteč zavlačovačů 12,5 cm	
Zásobníky	Kombinovaný zásobník pro osivo a hnojivo	
	Objem kombinovaného zásobníku min. 5 600 l	
	Doplňkový zásobník pro dávkování dalšího materiálu	
	Objem doplňkového zásobníku min. 480 l	

Přihnojování a setí	Dávkování hnojiva a osiva elektrické a elektronicky řízené	
	Změna dávky hnojiva a změna výsevu osiva elektronicky z panelu	
	Výsevní systém pneumatický	
	Hydraulické nastavení uložení hloubky osiva všech btek	
	Secí botky dual disc	
	Průměr secích kotoučů 380 mm	
	Přítlak secích btek 40–120 kg na botku	
	Maximální aktivní přítlak 150 kg na botku	
	Aktivní regulace přítlaku btek	
	Kontrola průchodnosti osiva	
	Kontrola průchodnosti pro rozteč btek 12,5 cm	
	Systém sleduje průtok osiva k jednotlivým secím botkám	
	Hloubková a utužovací kolečka	
Ovládání	Inteligentní systém výsevu	
	Aktivace secího stroje pro regulaci setého množství dle lokality Variable Rate Control (variabilní regulace dávkování)	
	Aktivace secího stroje Tramline Control (GPS řazení kolejových řádků)	
	Řízení rozteče setí a ovládání jednotlivých btek hlavou IDS	
	Automatizované řízení secího stroje s pohledu začátku a konce setí – automatizované otáčení na souvratích pomocí elektrohydraulického rozvaděče s připojením LS	
	Ovládací panel CCI 1200	
	Software umožňující změnu výsevku, změnu dávky hnojiva, práci s aplikačními mapami a dokumentaci výsevu	
	Elektrické vypínání jednotlivých výsevních řádků	
	Vypínání výsevu podle mapového podkladu a GPS polohy	
	Vypínání výsevního ústrojí podle mapy a překrytí při souvratí	
	Vypínání kolejových řádků pomocí hlavy systému inteligentního výsevu	

	Section Control	
	Radarový senzor	
Přední nářadí a závěs	Čelní odpružený srovnávací smyk	
	Znamenáky	
	Pevná oj do spodního závěsu traktoru, kategorie 2 a 3	
	Teleskopická oj o rozsahu min. 500 mm	
Příprava půdy	Diskové nářadí před secí lištou	
	Počet řad disků 2	
	Min. průměr disků 510 mm	
	Uložení disků bezúdržbové	
	Jištění disků pryžovými pružnými elementy	
	Uspořádání disků zrcadlově v konfiguraci X	
	Nastavení pracovní hloubky disků hydraulické	
Příslušenství	Sada pracovních světlometů LED, zadní a pro čelní nářadí	
	Váha pro kalibraci výsevku	
	Hydraulicky ovládaná obslužná lávka se schůdky	

Osoba/y zastupující uchazeče:

Datum:

Podpis/y:

Pozn.:

V případě jiného technického řešení u konkrétního parametru požadovaného zadavatelem uchazeč uvede a popíše jím navrhované technické řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami též přímo do tohoto Prohlášení uchazeče o splnění technických parametrů.

Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem, tuto dokumentaci přiloží k tomuto Prohlášení uchazeče o splnění technických parametrů.