



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			PODLAHA	STĚNA	STŘOP
1.01	STAJ	2093	MONOLITICKÁ PODLAHA, DŘAZKOVANÁ BETONOVÉ ROŠTY		POLYWAR, KERITINA
1.02	DOUŘNA 2 x ROBOT	36,4	DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD POD STŘOP	IPN PANEĽ
1.03	KANCELÁŘ	17,5	DLAŽBA		IPN PANEĽ
1.04	MĚČNICE	35,2	DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD POD STŘOP	IPN PANEĽ
1.05	STROJOVNA	19,0	DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD POD STŘOP	IPN PANEĽ
1.06	DOUŘNA 2 x ROBOT	39,2	DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD POD STŘOP	IPN PANEĽ
1.07	PŘÍPRAVNA MĚKA	18,5	DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD POD STŘOP	IPN PANEĽ
1.08	STAJ	315,9	MONOLITICKÁ PODLAHA, DŘAZKOVANÁ BETONOVÉ ROŠTY		POLYWAR, KERITINA
1.09	VENKOVNÍ USTAVENÍ	132,1	MONOLITICKÁ PODLAHA, DŘAZKOVANÁ BETONOVÉ ROŠTY		POLYWAR, KERITINA
1.10	MANIPULAČNÍ PLOCHA	54,9	MONOLITICKÁ PODLAHA		
1.11	MANIPULAČNÍ PLOCHA	372,8	MONOLITICKÁ PODLAHA		
1.12	STROJOVNA TERIA	8,7	STĚNA		IPN PANEĽ

LEGENDA:

- AREÁLOVÝ VODOVOD – PEHD
- OBJEKTOVÉ ROZVODY SV – PEHD
- TEPLÁ VODA

- SPOUPACÍ POTRUBÍ NAD NP
- STOUPACÍ, UKONČENO NAD NP VĚTRACÍ HLAVICÍ
- KLESAJÍCÍ POTRUBÍ POD NP

U – UMYVADLO  
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA  
2x ROHOVÝ VENTIL

N – NAPAJEČKA  
1x KULOVÝ KOHOUT 1"

POZNÁMKY:

minimální sklon ležatého potrubí bude 2‰, přípojovacího potrubí 3‰

požární prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny protipožární manžetou

POZN.1:  
vývod nad zem bude izolován parotěsnou izolací s plastovou svrchní vrstvou, mezi izolací a potrubím bude instalovaný samoregulační topný kabel.

-			-		-
ZMĚNA	DATUM	POPIS ZMĚNY	Jméno		
ZPRACOVATEL ČASTI: Ing. Jiří Kostohryz, IČO: 06039006			ZAKÁZKA Č.:		22/13
AUTORIZOVAL: Ing. Tomáš Kostohryz, AO: 0201228			DATUM:		06/2022
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Fazekasová			FORMAT:		594x1165
STAVEBNÍK: Bobrovská a.s., 592 55 Bobrová 308			MĚŘÍTKO:		1:100
MÍSTO STAVBY: Bobrová			PROFESÍ: ZTI - Zdravotní technické instalace		PANEČ C.:
AKCE: Stavební úpravy stáje skladu Bobrová			STUPEŇ: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
OBSAH: Půdorys vodovodu			ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.4 - 4		