

Příloha č.2:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE– OTEVŘENÁ VÝZVA

SPECIFIKACE	ANO	NE
autokláv se skládá z:		
• víko otevíratelné do boku	ANO	NE
• vnitřní koleje	ANO	NE
• uzavírací mechanismus víka – pomocí speciálních prstenců, kde stahovací (excentrický) prstenec je ovládán hydraulickými válci	ANO	NE
autokláv je vyroben, konstruován a testován dle evropské směrnice EU PED 2014/68/EU	ANO	NE
s autoklávem budou předány dokumenty:		
• pasport s výpočtem, atesty atd.	ANO	NE
• elektrické schéma	ANO	NE
• návod k obsluze	ANO	NE
• prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
• předávací protokol	ANO	NE
autokláv je osazen měřícími, kontrolními a pojistnými systémy:		
• pojistný ventil	ANO	NE
• vizuální sledování hladiny	ANO	NE
• manometry	ANO	NE
provoz autoklávu – řízení procesu impregnace je pomocí PLC systému, který bude součástí hlavního rozvaděče	ANO	NE
také bude možné jednotlivé klapky a pohony čerpadel ovládat v ručním režimu dle příslušných ovládacích prvků na rozvaděči	ANO	NE

Datum:

Podpis:

