




Tabulka místností 1.NP						
ID prvku	Č.	Název místnosti	Naměřená čistá plocha	Nákladní vrstva	Povrchová úprava stropu	poznámky
apartmán 1	1.03	chodba	6,13	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 1	1.04	koupelna + WC	10,75	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m, v.o.=2,0m
apartmán 1	1.05	obývací pokoj	29,38	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 1	1.06	ložnice	15,14	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
			61,39 m²			
apartmán 2	1.07	chodba	14,51	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 2	1.08	šatna	6,33	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 2	1.09	pokoř	19,95	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 2	1.10	koupelna + WC	9,25	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m, v.o.=2,0m
apartmán 2	1.11	obývací pokoj	33,47	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
			83,51 m²			
společné prostory	1.01	chodba +sch.prostor	12,51	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
společné prostory	1.02	úklidová místnost	3,25	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
společné prostory	1.12	sklad	22,85	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
společné prostory	1.13	TM	22,80	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
společné prostory	1.14	sklad	10,06	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
			71,47 m²			
			216,37 m²			

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

S01_obvodová stěna		S02_mezibytová příčka SDK (69dB)	
Silikátová omítka	2mm	Maltaobklad	
Penetrační nálet	—	2x12,5mm SDK deska	25mm
Základní vrstva se síťovinou	4mm	2x60mm MV	120mm
Teplá izolace MV	160mm	2x12,5mm SDK deska	25mm
Lepicí vrstva	550-700mm	Maltaobklad	—
Stávající zdvo CPP	10mm		
Vnitřní nová omítka/odstranění stávající			
S01_dlažební žulové kostky oburba pomocí dvojskostky		S03_SDK předstěna zvyšující R _w	
Dlažební kostky pískovcové 10/10	100mm	Maltaobklad	
Lůžná vrstva, kamenný 4-6mm	40mm	2x12,5mm SDK deska	25mm
Zhuštěné kamenný 0-32mm	150mm	MV 100mm	100mm
Zhuštěné kamenný 0-63mm	200mm	Stávající stěna CPP	100-150mm
Zhuštěný roční terén	—	Vnitřní nová omítka/odstranění stávající	10mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce	TEPELNÁ IZOLACE MV
Bourané konstrukce	TEPELNÁ IZOLACE XPS
Dřevěný CPP/hové konstrukce	TEPELNÁ IZOLACE EPS
Beton provlý	SDK stěny
C020 - podkladní betonová masivna, vývoř	Příčkový zdvo POROTHERM
C020 - stěnový zdivo	14 / 11,5
Beton vyztužený	Zemina původní
C020 - podkladní betonová masivna, vývoř	
C020 - základní zdivo	
Štěrkový podtyp	
Zemina nasypaná	
	Hydroizolace
	na jím GLASTEX 40 SPECIAL MINERAL



Ing. Karel Pleyer
IČ: 44208294
DIČ: CZ6604130929



Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení záměru dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a neslouží jako dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel projektové dokumentace si vyhrazuje autoritu práva podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Bez předchozího souhlasu zhotovitele nesmí být toto dílo poskytováno třetím osobám, rozmnožováno ani jinak šířeno.

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Pleyer
Architekt: Ing. arch. Jakub Pleyer, Ph.D., Ing. arch. Josef Posel
Projektant: Ing. arch. Josef Posel
Investor: AGRO KAMÝK s.r.o.,
č. p. 1 Kamýk 412 01

Stavební úpravy stávajícího objektu spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování
na p.č.st. 1/2 a 1/4, Kamýk, k.ú. Kamýk u Litoměřic

Půdorys 1.NP_nový stav			
Měřítko	1:50	Formát	841/594
Stupeň	DPZ	± 0,000	m.n.m.
Číslo zakázky	828	Datum	06/26

D.1.1.11