



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Dozdivky CPP/nové konstrukce
- Beton prostý
- Beton vyztužený
- Štěrkový podsyp
- Zemina nasypaná
- TEPELNÁ IZOLACE
- SDK stěny
- Příčkové zdivo
- Zemina původní
- Hydroizolace

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

S01_obvodová stěna

- Silikátová omítka
- Penetrační nátěr
- Základní vrstva se síťovinou
- Teplná izolace MV
- Lepicí vrstva
- Stávající zdivo CPP
- Vnitřní nová omítka/odstranění stávající

- SA01_dlažební žulové kostky_oburba pomocí dvojskostky
- Dlažební kostky žulové
- Ložná vrstva kamenivo 4-8mm
- Zhutněné kamenivo 0-32mm
- Zhutněné kamenivo 0-63mm
- Zhutněný rostlý terén

PL01_nová podlaha na zemině

- Keramická dlažba + lepidlo / vinylová krytina
- Anhydrid / litý beton
- EPS 100S
- Hydroizolace - asfaltový pás + 2x penetrační nátěr
- ZB deska C20/25 XC2 + KARI 150/150/8
- Iglu varovky H140 probetonované
- Štěrkový podsyp
- Rostlý terén

S02_ mezipřeková příčka SDK (69dB)

- Malba/obklad
- 2x12.5mm SDK deska
- 2x60mm MV
- 2x12.5mm SDK deska
- Malba/obklad

S03_ SDK předstěna zvyšující R_w

- Malba/obklad
- 2x12.5mm SDK deska
- MV 100mm
- Stávající stěna CPP
- Vnitřní nová omítka/odstranění stávající

ST01_skladba nové střechy

- (dodaje k přeložení stávající střechy a doplnění souvrství)
- Pálená střešní krytina- cihlové barvy
- Latě 40/60
- Kontralatě 40/60
- Pojistná hydroizolace
- Stávající krov

PL02a_nová podlaha 2.NP - dřevěný trámový strop

- (podrobné souvrství stropu bude zjištěno sondou při realizaci, k sondám bude přizván projektant)
- (dodaje k odstranění stávající krytiny-parkety/ker.dlažba)
- Keramická dlažba + lepidlo / vinylová krytina
- Hydroizolační stěrka v mokřem provozu
- Roznášeči sádrovláknitá deska 2x12.5mm
- Minerální kročejová izolace
- Stávající prkenné bednění (vyspravení z 15%)
- Nosná stropní konstrukce z dřevěných trámů 200/250
- Stávající podhled z rákosů
- Vzduchová mezera
- MV 100mm
- Parozábrana
- Nový SDK zavěšený podhled
- Malba

PL03a_nová podlaha 3.NP - dřevěný trámový strop

- (podrobné souvrství stropu bude zjištěno sondou při realizaci, k sondám bude přizván projektant)
- (dodaje k vypravení a vyrovnaní podkladu ve 3.NP)
- Pochodzí dřevěná prkna větrací mezerou u stěn
- Diffuzně otevřená fólie
- Dřevěné latě 40/60 na EPS křížích
- MV mezi EPS kříže v=260mm
- Vyrovňovací podsyp např. Liapor
- Původní cihlená podlaha
- Původní násyp
- Stávající prkenné bednění
- Nosná stropní konstrukce z dřevěných trámů
- Stávající podhled z rákosů
- Vzduchová mezera
- MV 100mm
- Parozábrana
- Nový SDK zavěšený podhled
- Malba

PL02b_nová podlaha 2.NP - strop typu HURDIS

- (podrobné souvrství stropu bude zjištěno sondou při realizaci, k sondám bude přizván projektant)
- Keramická dlažba + lepidlo / vinylová krytina
- Hydroizolační stěrka v mokřem provozu
- Roznášeči sádrovláknitá deska 2x12.5mm
- Minerální kročejová izolace
- Stávající konstrukční beton (vyspravení z 15%)
- Hurdis strop
- Vzduchová mezera
- MV 100mm
- Parozábrana
- Nový SDK zavěšený podhled
- Malba

PL03b_nová podlaha 3.NP - strop typu HURDIS

- (podrobné souvrství stropu bude zjištěno sondou při realizaci, k sondám bude přizván projektant)
- Pochodzí dřevěná prkna větrací mezerou u stěn
- Diffuzně otevřená fólie
- Dřevěné latě 40/60 na EPS křížích
- MV mezi EPS kříže v=260mm
- Stávající konstrukční beton
- Hurdis strop
- Vzduchová mezera
- MV 100mm
- Parozábrana
- Nový SDK zavěšený podhled
- Malba

Ing. Karel Pleyer

IČ: 44208294

DIČ: CZ6604130929

karel@pleyer.cz

www.pleyer.cz/



Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení záměru dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a neslouží jako dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel projektové dokumentace si vyhrazuje autorská práva podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Bez předchozího souhlasu zhotovitele nesmí být toto dílo poskytováno třetím osobám, rozmnožováno ani jinak šířeno.

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Pleyer

Architekt: Ing. arch. Jakub Pleyer, Ph.D., Ing. arch. Josef Posel

Projektant: Ing. arch. Josef Posel

Investor:

AGRO KAMÝK s.r.o., č. p. 1 Kamýk 412 01

Stavební úpravy stávajícího objektu spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování

na p.č.st. 1/2 a 1/4, Kamýk, k.ú. Kamýk u Litoměřic

Řez B

Měřítko	1:50	Formát	594/420
Stupeň	DPZ	± 0,000	m.n.m.
Číslo zakázky	828	Datum	06/26

D.1.1.16