

PŘEHLED OKEN A DVEŘÍ

Výběrové řízení na stavební práce „Agroturistika na farmě“

Zadavatel	Biofarma Pod Hájkem s.r.o.
IČO	24736261
Označení dokumentu	P05
Verze	V03
Datum zpracování	4. 8. 2026

1. Okna a balkonové dveře

ID	Typ prvku	Počet	Rozměr rámu mm	Otevírání*	Zasklení	Minimální parametry	Barevnost
O01-T	Standardní okno	5	1150 × 1440	OS levé	trojsklo, Ug ≤ 0,60	Uw referenčního prvku ≤ 0,90; Uf ≤ 1,10	ořech venku / bílá uvnitř
O01-D	Standardní přízemní okno	4	1150 × 1440	OS levé	dvojsklo, Ug ≤ 1,10	Uf ≤ 1,10	ořech venku / bílá uvnitř
O03	Úzké okno	1	575 × 1440	OS levé	trojsklo, Ug ≤ 0,60	Uf ≤ 1,10	ořech venku / bílá uvnitř
O04	Úzké okno	1	575 × 1440	OS levé	trojsklo, Ug ≤ 0,60	Uf ≤ 1,10	ořech venku / bílá uvnitř
O05	Velké třídlílné okno	1	2175 × 1440	levé krajní křídlo OS	dvojsklo, Ug ≤ 1,10	Uf ≤ 1,10	ořech venku / bílá uvnitř
O06	Velké třídlílné okno	1	1940 × 1440	levé krajní křídlo OS	dvojsklo, Ug ≤ 1,10	Uf ≤ 1,10	ořech venku / bílá uvnitř
BD01	Balkonové dveře	1	850 × 2330	OS pravé	trojsklo, Ug ≤ 0,60	Uw celého výrobku ≤ 1,20; profil nejméně 76 mm	ořech venku / bílá uvnitř

* Směr otevírání se posuzuje při pohledu zevnitř. OS = otevíravě-sklopné.

2. Vstupní dveřní elementy

ID	Typ prvku	Počet	Rozměr rámu mm	Otevírání*	Zasklení	Minimální parametry	Barevnost
VD01	Jednokřídlé vstupní dveře	1	870 × 1975	dovnitř levé	trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační výplň	Ud celých dveří ≤ 1,20; profil nejméně 76 mm	ořech venku / bílá uvnitř
VD02	Vstupní dveře s horním členěním	1	870 × 2380	dovnitř pravé	trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační výplň	U celého elementu ≤ 1,40; profil nejméně 76 mm	ořech venku / bílá uvnitř
VD03	Velký vícedílný vstupní element	1	2445 × 1935	hlavní křídlo dovnitř levé; ostatní části pevné	trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační plně výplně	U celého elementu ≤ 1,40; profil nejméně 76 mm	ořech venku / bílá uvnitř

3. Umístění, počty a závazné poznámky

ID	Umístění / poznámka
O01-D	Čtyři shodná přízemní okna: dvě v čele domu a dvě na boční fasádě směrem do pergoly.
O01-T	Zbývajících pět standardních oken 1150 × 1440 mm v polohách stávajících otvorů podle P06.
O03, O04	Dvě úzká okna stejného rozměru v polohách stávajících otvorů podle P06.
O05, O06	Dvě velká třídlílná okna s dvojsklem; levé krajní křídlo je otevíravě-sklopné při pohledu zevnitř.
VD01, VD02, VD03	Tři venkovní vstupní dveřní elementy v polohách stávajících otvorů podle P06.
Všechny prvky	Rozměry jsou zadávací a musí být před výrobou ověřeny zaměřením na místě. Počet, základní konfigurace, zasklení a technické minimum se nesmějí změnit bez písemně schváleného smluvního postupu.

4. Kontrolní souhrn

Ukazatel	Hodnota
Celkový počet otvorových prvků	17
Okna	13
Balkonové dveře	1
Vstupní dveřní elementy	3
Prvky s trojsklem nebo trojskelnou částí	11
Prvky s dvojsklem	6
Celková orientační plocha otvorových prvků	32,99 m²
Celkový orientační obvod otvorových prvků	95,98 bm
Celková orientační délka vnějších parapetů	15,62 bm

Konkrétní výrobce, profilový systém, kování ani katalogové označení nejsou předepsány. Technické doklady se nepřikládají k nabídce. Vybraný zhotovitel před výrobou doloží splnění P03 a tohoto přehledu pro konkrétní skladbu.