

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PŘÍLOHA P08 – PŘEHLED OKEN A DVEŘÍ TISKOVÝ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ									
2	Údaje jsou převzaty z úplného listu „Přehled prvků“. Tiskový přehled je rozdělen do dvou tabulek, aby byly všechny údaje čitelné.									
3										
4	ID	Typ prvku	Počet	Šířka mm	Výška mm	Otevírání	Zasklení / výplň	Ug W/m²K	Systém / standard	Barevnost
5	VD03	Velký vícedílný vstupní element	1	2445	1935	hlavní křídlo dovnitř levé; štulp pravý	trojsklo 4-16-4-16-4 + sendvičové výplně	0.60	Matura / PVC-U min. 76 mm, dvevní systém	ořech venku / bílá uvnitř
6	O01-T	Standardní okna 1150 × 1440 mm – trojsklo	5	1150	1440	OS levé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
7	O01-D	Standardní okna 1150 × 1440 mm – dvojsklo	4	1150	1440	OS levé	dvojsklo 4-16-4	1.10	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
8	O03	Úzké okno otevíravé-sklopné levé	1	575	1440	OS levé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
9	O04	Úzké okno č. 2 – otevíravé-sklopné levé	1	575	1440	OS levé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
10	BD01	Balkonové dveře	1	850	2330	OS pravé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
11	O05	Velké třídílné okno	1	2175	1440	krajní křídlo OS levé	dvojsklo 4-16-4	1.10	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
12	O06	Velké třídílné okno	1	1940	1440	krajní křídlo OS levé	dvojsklo 4-16-4	1.10	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř
13	VD01	Vstupní dveře jednokřídlé	1	870	1975	dovnitř levé	trojsklo 4-16-4-16-4 + sendvičová výplň	0.60	Matura / PVC-U min. 76 mm, dvevní systém	ořech venku / bílá uvnitř
14	VD02	Vstupní dveře s horním/bočním členěním	1	870	2380	dovnitř pravé	trojsklo 4-16-4-16-4 + sendvičová výplň	0.60	Matura / PVC-U min. 76 mm, dvevní systém	ořech venku / bílá uvnitř

	A	B	C	D	E	F	G
1	PŘÍLOHA P08 – UMÍSTĚNÍ, PARAPETY A VÝMĚRY TISKOVÝ PŘEHLED						
2	Údaje jsou převzaty z úplného listu „Přehled prvků“. Před výrobou musí zhotovitel ověřit skutečné rozměry a umístění na místě.						
3							
4	ID	Zdroj / pozice nabídky	Vnější parapet	Umístění / kontrolní poznámka	Plocha celkem m ²	Obvod celkem bm	Parapety celkem bm
5	VD03	650060570-1 / poz. 1	ne	Přesné umístění označit v obrazové příloze	4.73	8.76	0.00
6	O01-T	650060570-1 / poz. 2–3	ano	Zbývajících 5 standardních oken s trojsklem; všechna OS levá. Přesné umístění bude patrné z obrazové přílohy a skutečných otvorů.	8.28	25.90	5.75
7	O01-D	650060570-1 / poz. 2–3	ano	Čtyři shodná přízemní okna: 2 v čele domu a 2 na boční fasádě směrem do pergoly; všechna OS levá. Pořadí v rámci téže fasády není technicky rozhodné.	6.62	20.72	4.60
8	O03	650060570-1 / poz. 4	ano	Přesné umístění označit v obrazové příloze	0.83	4.03	0.57
9	O04	650060570-1 / poz. 5	ano	Druhé úzké okno stejného rozměru; levé otevírání podle rozhodnutí zadavatele 17. 7. 2026.	0.83	4.03	0.57
10	BD01	650060570-1 / poz. 6	ne	Rozměr rámu dle nabídky 850 × 2330 mm	1.98	6.36	0.00
11	O05	650060570-1 / poz. 7	ano	Velké třídlílné okno s dvojsklem; další 4 dvojskla jsou u přízemních standardních oken O01-D	3.13	7.23	2.17
12	O06	650060570-1 / poz. 8	ano	Velké třídlílné okno s dvojsklem; krajní otevíravě-sklopné křídlo levé.	2.79	6.76	1.94
13	VD01	650059627-1 / poz. 1	ne	Směr otevírání doložen nabídkou	1.72	5.69	0.00
14	VD02	650059627-1 / poz. 2	ne	Směr otevírání doložen nabídkou	2.07	6.50	0.00

	A	B	C	D	E	F
1	SOUHRN P08 – OKNA A DVEŘE V06E					
2						
3	Kontrolní ukazatel	Hodnota	Poznámka			
4	Celkový počet otvorových prvků Okna Balkonové dveře Vstupní dveřní elementy Prvky s trojsklem / trojskelnou částí Prvky s dvojsklem Celková plocha otvorových prvků Celkový obvod otvorových prvků Celková délka vnějších parapetů	17	13 oken, 1 balkonové dveře a 3 vstupní dveřní elementy			
5		13	5 standardních trojskel, 4 standardní dvojskla, 2 úzká trojskla a 2 velká třídílná dvojskla			
6		1	Trojsklo			
7		3	Trojskelné části a sendvičové výplně dle hlavního přehledu			
8		11				
9		6	4 standardní přízemní + 2 velká třídílná okna			
10		32.99	m²			
11		95.98	bm			
12	15.615	bm				
13	Čtyři shodná standardní přízemní okna s dvojsklem jsou umístěna po dvou v čele domu a po dvou na boční fasádě směrem do pergoly. Všechna okna mají levé otevírání při pohledu zevnitř.					
14						
15						
16						

	A	B	C	D	E	F
1	KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ ČTYŘ STANDARDNÍCH OKEN S DVOJSKLEM V06E					
2	Všechna čtyři okna jsou konstrukčně shodná, rozměr 1150 × 1440 mm, dvojsklo $U_g \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ a otevíravě-sklopné levé při pohledu zevnitř.					
3						
4	ID	Podlaží	Fasáda / poloha	Rozměr rámu	Otevírání	Konečný stav
5	O01-D-C1	Přízemí	Čelo domu – první ze dvou shodných otvorů	1150 × 1440 mm	OS levé	UZAVŘENO
6	O01-D-C2	Přízemí	Čelo domu – druhý ze dvou shodných otvorů	1150 × 1440 mm	OS levé	
7	O01-D-P1	Přízemí	Boční fasáda směrem do pergoly – první ze dvou shodných otvorů	1150 × 1440 mm	OS levé	
8	O01-D-P2	Přízemí	Boční fasáda směrem do pergoly – druhý ze dvou shodných otvorů	1150 × 1440 mm	OS levé	

	A	B	C	D
1	VYSVĚTLIVKY K P08			
2				
3	Pravidlo	Vymezení		
4	Rozměry	Všechny rozměry jsou zadávací a musí být před výrobou ověřeny zaměřením na místě.		
5	Kvalitativní standard	Odkazy na systém nebo výrobek vymezují kvalitativní standard; rovnocenné řešení je přípustné za podmínek ZD_01 a P06.		
6	Zasklení	Dvojsklo je pouze u šesti oken uvedených v hlavním přehledu; ostatní okna a dvevní prvky mají trojsklo nebo trojskelnou část.		
7	Umístění dvojskel	Jednoznačné přiřazení čtyř standardních přízemních oken je uvedeno na listu „Umístění dvojskel“.		
8	Ocenění	Pro počet a množství prvků je závazný P07; P08 vymezuje konfiguraci a technické minimum.		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	PŘÍLOHA P08 – PŘEHLED OKEN A DVEŘÍ V06E															
2	Podklad: technické podklady zadavatele a rozhodnutí ze dne 17. 7. 2026. Všechna okna mají levé otevírání při pohledu zevnitř. Rozměry musí zhotovitel před výrobou ověřit na místě.															
3																
4	ID	Zdroj / pozice nabídky	Typ prvku	Počet	Šířka rámu mm	Výška rámu mm	Otevírání	Zasklení / výplň	Ug W/m²K	Systém / minimální standard	Barevnost	Vnější parapet	Umístění / kontrolní poznámka	Plocha celkem m²	Obvod celkem bm	Parapety celkem bm
5	VD03	650060570-1 / poz. 1	Velký vícedílný vstupní element	1	2445	1935	hlavní křídlo dovnitř levé; štulp pravý	trojsklo 4-16-4-16-4 + sendvičové výplně	0.60	Matura / PVC-U min. 76 mm, dvevní systém	ořech venku / bílá uvnitř	ne	Přesné umístění označit v obrazové příloze	4.73	8.76	0.00
6	O01-T	650060570-1 / poz. 2–3	Standardní okna 1150 × 1440 mm – trojsklo	5	1150	1440	OS levé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ano	Zbývajících 5 standardních oken s trojsklem; všechna OS levá. Přesné umístění bude patrné z obrazové přílohy a skutečných otvorů.	8.28	25.90	5.75
7	O01-D	650060570-1 / poz. 2–3	Standardní okna 1150 × 1440 mm – dvojsklo	4	1150	1440	OS levé	dvojsklo 4-16-4	1.10	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ano	Čtyři shodná přízemní okna: 2 v čele domu a 2 na boční fasádě směrem do pergoly; všechna OS levá. Pořadí v rámci téže fasády není technicky rozhodné.	6.62	20.72	4.60
8	O03	650060570-1 / poz. 4	Úzké okno otevíravé-sklopné levé	1	575	1440	OS levé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ano	Přesné umístění označit v obrazové příloze	0.83	4.03	0.57
9	O04	650060570-1 / poz. 5	Úzké okno č. 2 – otevíravé-sklopné levé	1	575	1440	OS levé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ano	Druhé úzké okno stejného rozměru; levé otevírání podle rozhodnutí zadavatele 17. 7. 2026.	0.83	4.03	0.57
10	BD01	650060570-1 / poz. 6	Balkonové dveře	1	850	2330	OS pravé	trojsklo 4-16-4-16-4	0.60	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ne	Rozměr rámu dle nabídky 850 × 2330 mm	1.98	6.36	0.00
11	O05	650060570-1 / poz. 7	Velké třídílné okno	1	2175	1440	krajní křídlo OS levé	dvojsklo 4-16-4	1.10	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ano	Velké třídílné okno s dvojsklem; další 4 dvojskla jsou u přízemních standardních oken O01-D	3.13	7.23	2.17
12	O06	650060570-1 / poz. 8	Velké třídílné okno	1	1940	1440	krajní křídlo OS levé	dvojsklo 4-16-4	1.10	Zenit / PVC-U min. 76 mm, středové těsnění	ořech venku / bílá uvnitř	ano	Velké třídílné okno s dvojsklem; krajní otevíravě-sklopné křídlo levé.	2.79	6.76	1.94
13	VD01	650059627-1 / poz. 1	Vstupní dveře jednokřídle	1	870	1975	dovnitř levé	trojsklo 4-16-4-16-4 + sendvičová výplň	0.60	Matura / PVC-U min. 76 mm, dvevní systém	ořech venku / bílá uvnitř	ne	Směr otevírání doložen nabídkou	1.72	5.69	0.00
14	VD02	650059627-1 / poz. 2	Vstupní dveře s horním/bočním členěním	1	870	2380	dovnitř pravé	trojsklo 4-16-4-16-4 + sendvičová výplň	0.60	Matura / PVC-U min. 76 mm, dvevní systém	ořech venku / bílá uvnitř	ne	Směr otevírání doložen nabídkou	2.07	6.50	0.00
15																
16	KONTROLNÍ SOUČTY													32.99	95.98	15.61
17	Celkový počet prvků			17												
18	Počet prvků s trojsklem / trojskelno u částí			11												
19	Počet prvků s dvojsklem			6												